



Indexare automată cu plunger teșit



Gama de indexoare Elesa+Ganter este extrem de diversă. Totuși, piesele standard continuă să găsească noi nișe funcționale: indexoarele cu plunger teșit.

Acestea sunt elemente universale pentru toate aplicațiile în care este necesară blocarea și securizarea, toate având un lucru în comun: procesul de blocare utilizează de obicei o gaură cilindrică care este aliniată cu știftul plungerului, permițând știftului să se angajeze fără dificultate.

Există și cazuri în care doar o margine sau o canelură trebuie să fie suficientă pentru blocare și este posibil ca aceasta să nu fie poziționată exact în raport cu plungerul. Pentru astfel de situații, Elesa+Ganter a dezvoltat acum un nou tip de element de indexare care se poate bloca independent în margini și caneluri. Acest lucru este posibil datorită plungerului șanfrenat al indexorului. Atunci când plungerul șanfrenat întâlnește o geometrie de blocare ridicată, acesta se retrage și apoi este împins de un arc imediat ce ajunge în punctul de blocare.

Noile indexoare Elesa+Ganter GN 824 sunt acționate de un buton din plastic negru. Pentru a se asigura că blocarea funcționează, Elesa+Ganter realizează plungerul din oțel inoxidabil călit, robust, cu secțiune pătrată și dimensiuni comune. Dezvoltatorii de la Elesa+Ganter se gândesc la toate: atunci când indexorul este înșurubat și fixat folosind un filet M12 ... M20, plungerul se află inițial la un unghi arbitrar. Pentru a se asigura poziționarea corectă față de suprafața de contact, știftul plungerului poate fi reglat cu 360 de grade prin simpla slăbire a unui șurub din inelul de bază. Un marcaj de pe inel arată orientarea plungerului teșit chiar și atunci când acesta nu este vizibil.

În cazul în care este necesară dezactivarea temporară a plungerului de indexare pentru a preveni blocarea automată, pot fi utilizate tipurile C și CK, cu poziție de repaus. Atunci când știftul este retras și butonul este rotit cu 90°, o canelură de reținere menține butonul în această poziție. Versiunile care includ o piuliță de blocare permit ajustarea individuală a adâncimii de blocare prin poziționarea piuliței de blocare pe filetul de montare.

Indexoarele cu știft șanfrenat sunt deosebit de potrivite pentru aplicații în care cadrele de transport, mecanismele sau capacele trebuie să fie blocate rapid și sigur în poziție, în special fără a fi nevoie de intervenție manuală.

Acesta este motivul pentru care **GN 824** nu este singura versiune disponibilă. Familia cu denumirea GN 724 oferă funcționalitatea de bază identică, dar cu diferite forme și opțiuni de montare. Pe lângă indexoarele simple care dispun de un inel de acționare și pot fi înșurubate sau sudate, această familie de produse include, de asemenea, de indexoare cu închizători cu arc din oțel sau oțel inoxidabil. Pe măsură ce se deplasează de-a lungul marginii curbe a carcasei, brațul de blocare produce o deplasare axială, astfel încât plungerul este retras și rămâne retras până când brațul de blocare este rotit înapoi din canelura de reținere de la capătul curbei.

Mai multe informații despre piesele standard Elesa+Ganter pot fi găsite pe internet la adresa: elesa-ganter.ro

Contact: office@stamel.ro

STAMEL SRL

RO24649499 * J08/2822/2008

Strada Fânului nr. 50A 500484

Brașov – România

www.elesa-ganter.ro



DESIGNED
FOR ENGINEERING