

Roți pentru blocare



Sunt elemente standard clasice: [încuietori](#). Ele oferă o soluție simplă și eficientă pentru închiderea rapidă a panourilor, ușilor sau capacelor. Elesa+Ganter și-a extins portofoliul prin adăugarea unor versiuni din oțel inoxidabil.

Este o situație familiară proiectanților: spațiul pentru mecanismul de închidere este redus, nu există un element de ancorare opus, însă închiderea trebuie să fie fiabilă și intuitivă. Elesa+Ganter oferă soluții standardizate, adaptate la cerințe constructive.

Încuietorile cu cârlig – un principiu diferit și ingenios. Spre deosebire de încuietorile clasice cu braț de blocare, cârligul se cuplează radial cu contrapiesa sa. Seria [GN 115.8](#) a fost extinsă cu versiuni din oțel inoxidabil și variante conforme IP69K.

Principiul rămâne același: atunci când cheia tubulară, cheia tip bit, maneta fluture sau mânerul tip T sunt rotite cu 90°, cârligul se mișcă odată cu acestea. Poate fi instalat în orice orientare, atât la stânga, cât și la dreapta, și poate compensa nealinierea laterală de până la 4 mm, fiind ușor de adaptat oricărei aplicații. Un exemplu practic de aplicație: încuietorile tip cârlig poziționate lateral sunt folosite pentru a bloca un capac de cutie orizontal.

Încuietori clasice cu braț de blocare rămân soluția ideală când există cadru și spațiu pentru braț. Rotirea cu 90° creează presiune de contact și închidere etanșă.

Încuietoria [GN 515](#) pentru uși groase, special concepută pentru grosimi ale ușii de peste 8 mm (ex. sisteme frigorifice). Carcasa are până la 60 mm lungime și versiuni noi din oțel inoxidabil.

Încuietoria rotativă cu strângere [GN 516](#) pentru aplicații care necesită blocare antivibrații. După o rotație de 90°, mișcarea de rotație se transformă în deplasare axială a brațului, ceea ce generează presiune de contact pe suprafața de etanșare (ideală cu garnituri elastice).

Încuietorile „push-to-turn” elementul de acționare (manetă, buton fluture sau moletat) se blochează automat în poziția finală. Prin apăsare radială se deblochează mecanismul și se permite rotirea cu 90° – o soluție sigură și rezistentă la vibrații.

Mai multe informații despre soluțiile de închidere Elesa+Ganter găsiți pe: www.elesa-ganter.ro



ELESA+GANTER | Authorized Distributor

STAMEL SRL

RO24649499 * ROONRC.J200800282206

Strada Fânului nr. 50A

500484 - Brașov – România

office@stamel.ro | www.elesa-ganter.ro



DESIGNED
FOR ENGINEERING